

## Fisa Tehnica

**DISPOZITIV DE LIMITARE A VITEZEI  
TIP CALOTA SFERICA  
Cod produs: VSDSR004**



### Specificatii tehnice:

#### 1. Corpul principal

##### 1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

**Figura:** Eficiente pentru reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor in zonele cu scolii, gradinite, refugii, treceri de pietoni, sectoare de drum ingustat, poduri, zone rezidentiale, zone in constructie etc. Dispozitivele sunt confectionate din cauciuc termoplastic si sunt prevazute cu un capac superior din policarbonat.

##### Dimensiuni:

D=215 mm

H=50 mm

**Greutate:** 7.50 kg  $\pm$  5%

**Culoare:** Limitatoarele de viteza sunt de culoare neagra.

##### 1.2 Caracteristici

Prinderea se face in doua puncte cu 2 holzsuruburi  $\varnothing$ 10x100 mm, saibe plate A10 si dibluri  $\varnothing$ 14x80 mm . Forma circulara permite montarea rapida pe carosabil in zig-zag astfel incat eficienta acestora sa fie maxima. Pentru o latime a soselei de 6 m sunt necesare 31 dispozitive si pentru o latime a soselei de 9 m sunt necesare 45 dispozitive.

#### Schema de amplasare pentru limitatoare de viteza



##### 1.3 Proprietati generale ale materialelor

# proTRAFIC

Dispozitivele se monteaza inaintea trecerilor de pietoni, pe cate doua randuri in zig-zag la distanta de 380 mm intre dispozitive. Dispozitivele se vor monta pe strazi cu imbracaminte din beton asfaltic sau beton de ciment, cu acordul organelor de politie si a organelor locale care administreaza zona respectiva. Dispozitivele suporta sarcini de maxim 3,5 tone, nu sunt afectate de variatii de temperatura si intemperii.

In conditii de iarna la lucrarea de dezapezire trebuie avut in vedere faptul ca partea activa a utilajului de lucru sa fie echipata cu o lama de cauciuc astfel incat sa nu produca smulgerea respectiv distrugerea limitatorului de viteza. Pragurile pentru limitarea vitezei vor fi semnalizate obligatoriu cu indicatoarele: - Denivelare pentru limitarea vitezei fig. A18, L=700mm si Limitare de viteza 30 km/h-fig. C29

## **1.4 Productie**

Limitatorul este produs pe principiul injectiei din cauciuc.

## **1.5 Ambalare**

Produsele sunt ambalate si expediate in cantitati optionale

# proTRAFIC